

**HAYER & BOECKER**



**DIE DRAHTWEBER**



## **HAYER EMZ**

**DIE UNIVERSELLE FÖRDEREINHEIT.  
STUFENLOSE DOSIERUNG VERSCHIEDENSTER MATERIALIEN.**

# HAVER EMZ. Förderrinne mit Magnetantrieb zur gleichmäßigen Dosierung von Schüttgütern.

Die HAVER EMZ gehört zur Gruppe der Peripheriegeräte für unsere HAVER CPA Partikelmessgeräte. Sie erfüllt im Wesentlichen zwei Funktionen: zum einen dient die HAVER EMZ zur Förderung und Dosierung von Schüttgütern, zum anderen als Pufferspeicher für nachfolgende Prozesse.

Die HAVER EMZ verfügt über einen stufenlos regelbaren Magnetantrieb, wodurch sie für jedes beliebige Schüttgut zum Einsatz kommen kann. In einer typischen Modulkombination wird die HAVER EMZ als Vordosierung zur Siebmaschine HAVER DMS genutzt, um eine Überschüttung der Klassierfläche zu vermeiden.

Die HAVER EMZ kann zusammen mit allen onlinefähigen HAVER CPA-Geräten betrieben werden, selbstverständlich erledigt sie auch separat im Einzelbetrieb alle Arten der Schüttgutförderung.

#### Vorteile der HAVER EMZ:

- großes Speichervolumen
- flexible Einsatzmöglichkeiten
- robuste und zuverlässige Konstruktion
- onlinefähig in Kombination mit einem HAVER CPA-Gerät
- höhenverstellbare Füße, dadurch optimale Ausrichtung und sicherer Stand

#### Anwendungsbeispiele

- Splitte
- Kiese
- Erze, u.v.m.



HAVER EMZ Förderrinne



HAVER EMZ Förderrinne bei der Dosierung von Kies und Sand

#### Technische Daten:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Korngrößenbereich:            | 0 mm bis 45 mm  |
| Netzspannung:                 | 230 Volt, 50 Hertz oder<br>115 Volt, 60 Hertz   |
| Schutzart:                    | IP 55   |
| Bauart:                       | Förderrinne mit Magnetantrieb   |
| Höhe Materialabwurf:          | 1235 mm   |
| Steuerelektronik:             | Schaltkasten mit Steuerelektronik,<br>Umschalter (Automatik/Hand-<br>betrieb), manuelle<br>Amplitudenregelung |
| Trichter:                     | Edelstahl, geschweißt, mit Skala<br>und verstellbarem Schieber  |
| Fassungsvermögen<br>Trichter: | ca. 15 l  |
| Ausführung Rinne:             | Edelstahl, geschweißt   |
| Ausführung Rahmen:            | Stahlrahmen, geschweißt, lackiert   |
| Abmessung:                    | ca. 860x700x1700 mm (LxBxH)   |
| Gewicht:                      | ca. 81 kg   |
| Farbe:                        | blau, RAL 5013  |

HAVER & BOECKER · Ennigerloher Straße 64 · 59302 OELDE, Deutschland · Tel.: +49 (0) 2522-300 Fax: +49 (0) 2522 30-404  
E-Mail: cpa@haverboecker.com · Internet: www.diedrahtweber.com